

## Özellikler

- ▶ Değişken damlacık boyutu minimum 7pl ile 21pl arasında olan grayscale baskı teknolojisi en iyi fotoğraf kalitesinin elde edilmesini sağlar.
- ▶ Akrilik, ahşap, cam, seramik, metal, deri, PVC, endüstriyel film vb. üzerine son derece geniş uygulama alanı.
- ▶ Alt, Üst, belirli noktalar, vb. gibi 16 çeşit beyaz baskı modu.
- ▶ 3 çeşit özel vernik uygulaması.
- ▶ Üç katmanlı baskı, aynı anda renkli+beyaz+renkli yazdırma imkanı.
- ▶ CMYK+Lc+Lm+Beyaz/Vernik veya 4 satır baskı kafasını kullanarak, uygulama veya bir baskı makinesinde maksimum hıza ulaşma imkanı.
- ▶ Grayscale teknolojisinden uyarlanan, çeşitli boya damlası boyutlarında püskürtme kontrolü sayesinde % 30-50'ye varan oranda boya tasarrufu sağlar.
- ▶ Çevre dostu LED UV boya.

## Teknik Özellikler

**RICOH**

Baskı			
Model	MORPHO 2513UV		
Baskı Boyutu	2500*1300mm		
Baskı Kafası	4~9 endüstriyel baskı kafası (Ricoh Gen5)		
	4 Kafa	6 Kafa	8 Kafa
Taslak	45m <sup>2</sup> /s	64m <sup>2</sup> /s	85m <sup>2</sup> /s
Üretim	35m <sup>2</sup> /s	54m <sup>2</sup> /s	65m <sup>2</sup> /s
Kalite	24m <sup>2</sup> /s	31m <sup>2</sup> /s	44m <sup>2</sup> /s
Fotoğraf	18m <sup>2</sup> /s	26m <sup>2</sup> /s	32m <sup>2</sup> /s
Çözünürlük	1200dpi'ye kadar		
Baskı Teknolojisi	Piezo elektrikli inkjet, Grayscale Teknolojisi		
Boya Türleri	LED UV boya		
Boya Konfigurasyonu	Standart CMYK, Lc, Lm, Beyaz, Vernik (Opsiyonel)		
Boya Kartuş Boyutu	2,5 Litre		
RIP Yazılımı	Aurelon, Caldera, Onyx (Opsiyonel)		
Renk Yönetimi	ICC bazlı renkler, ayarlama hatları, yoğunluk ayarı		
İşletim Sistemi	Windows 10 64bit		
Dosya Formatı	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS/PDF, vs.		
Medya			
Medya Kalınlığı	0 – 10cm		
Platform	Çeşitli büyüklüklerdeki medyaya baskı için bölünmüş 4 ayrı çekim bölgesi		
Medya	2500*1300mm		
Boya Sistemi	Negatif basınç sistemi		
	Boya seviyesi tespit alarmı		
Kurutma Sistemi			
	LED UV lambaları		
Boyutlar			
Baskı Makinesi	4640mm(U)*2700mm(G)*1530mm(Y)		
Paket	4940mm(U)*2250mm(G)*2000mm(Y)		
Ağırlık			
Baskı Makinesi	1500kg		
Paket	2000kg		
Çalışma Koşulları			
Sıcaklık	20 ile 30° C arası		
Bağıl Nem	%35 - %70, yoğunlaşmamış		
Elektrik Gereksinimi			
Güç	6000W 28A		
Gereksinim	220 VAC, tek fazlı, 50Hz		
Garanti			
	Bir yıllık sınırlı garanti (detaylar için lütfen satış bayinizle iletişime geçiniz)		


# Plamac

# Pigment



**MORPHO 2513UV**  
1200 DPI VDS 2.5\* 1.3m

MORPHO 2513UV flatbed baskı makinesi, 15 yılı aşkın teknik araştırma ve geliştirme birikiminin ardından, son derece yüksek hassasiyetteki platform yapısıyla, en güvenilir flatbed baskı çözümüdür. CMYK + Lc + Lm + Beyaz/Vernik; en iyi fotoğraf kalitesinde çok çeşitli flatbed medya uygulamalarını yerine getiriyor.



En iyi hareketi sağlamak için çift lineer kılavuz ve güçlendirilmiş taşıyıcı kiriş, baskıları 0,02-0,05 mm aralığında sınırlı olan sert veya esnek malzeme üzerinde mükemmel bir şekilde bulur.



Baskı kafası otomatik kapatma sistemi, otomatik yükseklik ayarı, tasfiye için bireysel renk kanalı.



Kullanıcı dostu bölme cetveli ile yüksek hassasiyette platform.



Çift Y ekseni ile hassas bir şekilde senkronize edilmiş, PLAMAC patentli güvenilir tasarım.



Akıcılığı korumak için renkler ve beyazlar için çift negatif basınç sistemi.



Baskıdan kaynaklanan kötü etkiyi ortadan kaldırmak için statik önleyici cihazlar.



4 ayrı platform alanında elektronik kontrol, emme ve üfleme arasında kolay geçiş, en değişken medya türlerini kolayca yükler ve boşaltır.



En iyi hareketi sağlamak için IGUS taşıyıcı.



Beyaz baskı tutarlılığını sağlamak ve tıkanıklık önlemek için beyaz mürekkep geri dönüşüm sistemi.



Yazıcının arka tarafındaki oyukların benzersiz tasarımı, operatörün tezgaha daha yakın hareket etmesine izin verir.