

# Özellikler

- ▶ Değişken damlacık boyutu minimum 3pl ie 10pl arasında olan grayscale baskı teknolojisi ara renkle doyurulmuş en iyi baskı çıktısını sağlar.
- ▶ Baskı kafasını doğrudan kurutma ışınından korumak için LED UV kurutma sistemi ve kurutma ısısını en aza indirerek medyaya aşırı ısınmayı önleme.
- ▶ En iyi olarak koyu renkli baskı için olmak üzere, büyük boya hacimli baskı ile arkadan aydınlatmalı baskı için özel olarak tasarlanmıştır.
- ▶ Medya kalınlığını otomatik olarak algılamak için otomatik taşıyıcı yüksekliği ayarı.
- ▶ Baskıdan kaynaklanan kötü etkiyi ortadan kaldırmak için statik önleyici cihazlar.
- ▶ Baskı kafasının ömrünü uzatmak ve bekleme esnasında havadan izole etmek için baskı kafası otomatik kapatma sistemi.
- ▶ Tüm renk ve beyaz baskısı için bireysel kanallar, kafa temizliği ve boya tasarrufu için en iyisi.
- ▶ Renkli+beyaz+renkli baskı & özel UV uygulamaları için renkli+beyaz+vernük modu
- ▶ Beyaz baskı tutarlılığını sağlamak ve tıkanıkları önlemek için beyaz mürekkep geri dönüşüm sistemi.
- ▶ Akıcılığı korumak için renkler ve beyazlar için çift negatif basınç sistemi.
- ▶ Uzun yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde çalışması hedeflenerek tasarlanmış 2500kgs ağırlığında gerçek sanayi aksamı.
- ▶ Değişken medya baskı türlerini desteklemek için bir defada iki medya besleme yolu ile kullanıcı dostu.

## Teknik Özellikler



Baskı	
Model	REFLION 3200UV PRO // REFLION 5000UV
Baskı Kafası	Kyocera 4*2 endüstriyel baskı kafası
	REFLION 3200UV PRO      REFLION 5000UV
Taslak	200m <sup>2</sup> /s      230m <sup>2</sup> /s
Üretim	150m <sup>2</sup> /s      180m <sup>2</sup> /s
Kalite	100m <sup>2</sup> /s      120m <sup>2</sup> /s
Sup	80m <sup>2</sup> /s      95m <sup>2</sup> /s
Çözünürlük	1200*1200dpi'ye kadar
Baskı Teknolojisi	Piezo elektrikli inkjet, Grayscale Teknolojisi
Boya Türleri	LED UV boya
Boya Konfigürasyonu	Standart CMYK, Lc, Lm, Beyaz (Opsiyonel)
Boya Kartuş Boyutu	2,5 Litre
RIP Yazılımı	Aurelon, Caldera, Onyx (Opsiyonel)
Renk Yönetimi	CC bazlı renkler, ayarlama hatları, yoğunluk ayarı
İşletim Sistemi	Windows 8 & 10 64bit
Dosya Formatı	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, vs.
Medya	
	40cm rulo çapıyla 330cm/500cm'ye kadar esnek medyayı, 350kg'a kadar (Vinil, PET film, Blockout, Arkadan Aydınlatmalı, Sentetik, afiş, vs.) destekler
Bağlantı	
Arayüz	USB 3.0
Kurutma Sistemi	
	LED UV lambaları
Boyutlar	
Baskı Makinesi	6450mm(U)*1540mm(G)*2050mm(Y) / 7940mm(U)*1600mm(G)*2050mm(Y)
Paket	5870mm(U)*1510mm(G)*2300mm(Y) / 8200mm(U)*2000mm(G)*2300mm(Y)
Ağırlık	
Baskı Makinesi	2500kg / 5500kg
Paket	3000kg / 6200kg
Çalışma Koşulları	
Sıcaklık	20 ile 30° C arası
Bağıl Nem	%35 - %65, yoğunlaşmamış
Elektrik Gereksinimi	
Güç	5500W
Gereksinim	Giriş gerilimi: 200'den 240 VAC'a kadar, tek fazlı, 50/60Hz, 25A
Hava	
	0.8 Bar
Garanti	
	Bir yıllık sınırlı garanti (detaylar için lütfen satış bayinizle iletişime geçiniz)

# Plamac

# Pigment



**REFLION 3200UV PRO**  
**REFLION 5000UV**  
1200 DPI VDS 3.2m

REFLION 3200 LED UV Roll to Roll baskı makinesi, sağlam aksamli gerçek endüstriyel baskı makineleri üzerinde 15 yıldan fazla bir süredir yapılan teknik araştırma ve geliştirme birikiminin sonucudur ve çeşitli dış alan uygulamaları için uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde kullanılmaktadır.



Çevre dostu LED UV kurutma sistemi.



IGUS Taşıyıcı



Baskı kafası anti-çarpışma sistemi.




Platform vakum kontrolü.



Kızılötesi koruma.




Güçlü plastik rulo.



Çift THK doğrusal kılavuz.



Doğrusal motor ve metal kodlayıcı şerit (opsiyonel).



Elektronik manyetik valf.



Vakum kontrol göstergesi.



Çok noktalı süzülen medya desteği.



Bir defada iki medya besleme yolu.